

FPW

"FPW" PESE PALETTE EN ACIER PEINT



Plateforme pèse palette en U posée au sol, déplaçable et simple d'utilisation. Adaptée dans les applications industrielles et commerciales, dans le flux là où les produits doivent être pesés rapidement sur une palette. Version standard avec capteurs homologués.

Service vente et assistance:

MATERIEL AGRICOLE FRUITIERE - METAF SARL
ZONE ZA ROCADE NORD 11 - 13550 - NOVES - FRANCE
Tel. 00330490929855
metaf@wanadoo.fr

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Fonctionnement avec 4 capteurs cisaillement de 350 Ohms en acier/Nickel, homologués selon la norme OIML R60 C3 (3000 divisions), degré de protection IP67.
- Précision d'affichage : +/- 0.1% de la capacité maximale dans la version interne.
- Précision d'affichage : +/- 0.05% de la capacité maximale dans la version "M" homologuée.
- Structure très robuste en acier peint de couleur bleu RAL 5007.
- Pieds de antichocs réglables, niveau à bulle, deux roues et poignée de transport.
- Alimentation 5/15 Vdc.
- Câble blindé de 3 m pour la connexion à l'indicateur de poids.
- Sur demande :
 - Homologation CE-M 3000e.
 - Colonne pour l'indicateur de poids.

VERSIONS

Versions disponibles

Codice	PMU min	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FPW15	50 g	1263x840x90	4x1000kg	1500	500	500	--
FPW30	100 g	1263x840x90	4x2000kg	3000	1000	1000	--

(*) Ces divisions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous, en combinaison avec indicateur de poids Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano - Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

MATERIEL AGRICOLE FRUITIERE - METAF SARL

ZONE Z.A ROCADÉ NORD 11 - 13550 - NOVES - FRANCE

Tel. 00330490929855

metaf@wanadoo.fr

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Les renseignements techniques et les images peuvent être sujets à modification et amélioration sans préavis de notre part.