

ROBOTAPE 50 TBDE

FERMEUSE DE CAISSE SEMI AUTOMATIQUE MONO FORMAT



DONNEES TECHNIQUES ROBOTAPE 50 TBDE

Largeur des bandes du double système d'entraînement vertical (2 inférieures et 2 supérieures)	50 mm
Largeur de passage ajustable manuellement par guides latéraux autocentrés	STD
Vitesse d'avance	22 m/min
2 têtes de dépose pour adhésif PP et PVC	STD
Largeur d'adhésif	50 mm (pour la 50 TBDE largeur min 135 mm) / 50 ou 75 mm (pour la 50 TBDE largeur min 160 mm)
Hauteur de recouvrement du rabat	50 à 70 mm
Alimentation électrique	240 V. 1 Ph 50 Hz + T
Puissance installée	0,4 kW

DIMENSIONS DES CARTONS

Length x Width x Height (LxWxH) min.	150 x 135 x 110 mm (pour la 50 TBDE largeur min 135 mm)
Length x Width x Height (LxWxH) min.	150 x 160 x 110 mm (pour la 50 TBDE largeur min 160 mm)
Length x Width x Height (LxWxH) max.	infini x 500 x 500
Box weight:	50 kg

AETNAGROUP
innovation driven by values

www.aetnagroup.com